FREIDORAS DE GAS
CON TERMOSTATO DIGITAL



Chimenea giratoria 360° opcional
Cheminée tournante 360° optionnelle
Optional 360° degree rotating chimney
Chaminé giratória 360° opcional




Tapadera como accesorio adicional
Couvercle optionnel
Cover as additional accessory
Tampa como acessório adicional



Mampara como accesorio adicional
Vitre en verre optionnelle
Glass partition as additional accessory
Divisória como acessório adicional

INOX AISI 304 / AISI 316



Personalización individualizada
Personnalisation individuelle
Individual customising
Personalização individualizada

CE

AENOR
PRODUCTO CERTIFICADO



Control intuitivo del panel de mandos
Contrôle intuitif du panneau de commandes
Operator panel designed for intuitive control
Controle intuitivo do painel de comandos



Ruedas para mejor movilidad y limpieza
Roues pour améliorer la mobilité et le nettoyage
Wheels for better mobility & cleaning
Rodas para melhor deslocamento e limpeza



Termostato digital programable en 2 temperaturas (+/- 1°C)
Thermostat digital programmable en 2 températures (+/- 1°C)
Digital thermostat programmable in 2 temperatures (+/- 1°C)
Termóstato digital programável em 2 temperaturas (+/- 1°C)



Seguridad en el encendido e instalación de válvulas, filtro y termostato secundario de seguridad para el sistema de gas
Sécurité lors de l'allumage et installation des valves, filtre et thermostat secondaire de sécurité pour le système de gaz
Ignition safety and installations valves, safety filter and secondary thermostat for the gas system
Segurança na ignição e instalação de válvulas, filtro e termóstato secundário de segurança para o sistema de gás

FREIDORAS DE GAS
CON TERMOSTATO DIGITAL
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FRITEUSES DE GAZ
AVEC THERMOSTAT DIGITAL
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

GAS DEEP-FRYER
WITH DIGITAL THERMOSTAT
TECHNICAL SPECIFICATIONS

FRITADEIRAS DE GAS
COM TERMO STATO DIGITAL
CARACTERÍSTICAS TECNICAS

	FP20 M800	FP30 M850	FP50 M900	FP50 M1000
230V MONO	20 W	20 W	20 W	20 W
PRESION DE ALIMENTACIÓN / PRESSION DE L'ALIMENTATION / FEED PRESSURE / PRESSÃO DE ALIMENTAÇÃO				
PROPANO PROPANE PROPANE PROPANO	1,8 bar	1,8 bar	1,8 bar	1,8 bar
CONSUMO / CONSOMMATION / CONSUMPTION / CONSUMO				
PROPANO PROPANE PROPANE PROPANO	1,4 Kg/h	1,9 Kg/h	2,8 Kg/h	2,8 Kg/h
ØA	540 mm	640 mm	650 mm	790 mm
ØB	400 mm	500 mm	650 mm	600 mm
H	170 mm	170 mm	170 mm	170 mm
A	800 mm	850 mm	900 mm	1000 mm
B	800 mm	850 mm	900 mm	1000 mm
H_1	850 mm	850 mm	850 mm	850 mm
H_2	1630 mm	1630 mm	1630 mm	1630 mm
MAX	20 L	30 L	40 L	45 L
min	10 L	15 L	20 L	20 L
KG	115 Kg	125 Kg	136 Kg	150 Kg

C/Cobalto, 21 (Pol. San Cristóbal) - Valladolid, España +34 983 29 29 52 +34 622 29 29 52 www.inblan.com